プレッシャデマンド形空気呼吸器

K30

メーカー エア・ウォーター防災 測定項目 ー

手動陽圧切替型の空気呼吸器です。陽圧式(プレッシャデマンド)は、面体(マスク)内を常に陽圧に保ち外気が面体内に入り込むことを防ぎます。使用時間の目安は30分間です。※呼吸量は着用者の訓練・経験の程度や肉体的、精神的要因、または作業内容によって異なります。

種類	プレッシャデマンド形
使用時間	約 30 分 注1
内容量	1260L
使用ガス	空気
使用温度範囲	− 20 ～ 70℃
寸法 ※1	ボンベ：外径 173mm × 500（L）mm
重量	約 16kg

※1　そく止弁含む
注 1　使用時間は着用者の呼吸量や高圧空気容器の充てん圧力などによって異なります。
呼吸量は、着用者の訓練・経験の程度や肉体的・精神的要因、または作業内容によって異なります。

付属品	
消耗品	
オプション品	
備考	取扱説明書記載の装備前点検を必ず行ってください

デマンド形空気呼吸器

ライフゼム2型

メーカー エア・ウォーター防災 測定項目 ー

工場・建設現場などにおいて、万が一酸欠や有害なガスが発生した場合の避難用の空気呼吸です。使用時間の目安は7分間です。

種類	デマンド形
使用時間	約 7 分 注1
携行空気量	約 300L
使用ガス	空気
使用温度範囲	− 20 ～ 70℃
寸法 ※1	ボンベ：外径 100mm × 485（L）mm
重量	約 6.2kg（ケース除く）

※1　そく止弁含む
注 1　使用時間は着用者の呼吸量や高圧空気容器の充てん圧力などによって異なります。
呼吸量は、着用者の訓練・経験の程度や肉体的・精神的要因、または作業内容によって異なります。

付属品	
消耗品	
オプション品	
備考	取扱説明書記載の装備前点検を必ず行ってください

MEMO